

VARMTVANDSBEHOLDER VP 200 LITER

Varmepumpe Varmtvandsbeholder, 2 lag emaljeret på 200 Liter, ErP klasse A Vægt 114 Kg med magnesium anode

El nr.: **5478734806**
EAN nr.: **5705154253870**
Type nr.: **SG-HWT200FHP**
Leverandør: **SOLAR**
Min. køb: **1**
Pak. st.: **1**



Specifikationer

Volume: 200 l

Varmetransmission: Spiral

Beskyttelses anode: Ja

Kedelmateriale: Stål

Nominal diameter varmtvandstilslutning: 1 1/4"

Dobelt adskillelse: Nej

Gevinddiameter, cirkulationsledning: 1/2"

Koldt vandstilslutning: Indvendigt gevind

Lodret placering: Ja

Med termometer: Ja

Med trykreduktionsventil: Nej

Nominal diameter kold brugsvand: 1 1/4"

Primær maksimal arbejdsdruk: 6 bar

Rengøringsåbning: Ja

Tankoverflade beskyttelse: Emaljeret

Tilslutning til cirkulationsledning: Indvendigt gevind

Varmtvandstilslutning: Indvendigt gevind

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej

REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej

ROHS: Ja

Tekst

Varmepumpe Varmtvandsbeholder, VVB tanken kan bruges som ekstra opbevaringstank til konventionelle og alternative termiske væsker. Brutto kapacitet 201 liter (Netto 181 liter) Diameter med isolering 600 mm (Uden 500 mm) Højde med isolering 1170 mm Driftstryk 10 bar Testtryk 16 bar Max drift temperatur 95 C Standby varmetab kWh/ 24h 0,98 ErP klasse A VVB med 1 varmespiral 2,5 m² (stor overflade, ekstern emaljeret) Gennemstrømning 2.0 m³ / t Tilslutning kold / varmt vand 1 1/4" Sensor lomme 1/2" Max. længde på varmelegeme 380 mm nedre flange Max. længde på varmelegeme 520 mm øver flange Magnesium anode 1 x 750 mm (1 1/4") DHWT tanken kan suppleres med en varmelegeme, i flangen (tilbehør). Indvendig 2 lag emaljeret ifølge DIN 4753 Energooptimeret gennem høj kvalitetspolyurethan 60 mm isolering. (Kappen er støbt og kan ikke aftages.) Brandklasse B2 for tank og isolering Høj kvalitet stål ifølge standard EN 10025 Sikkerhed og testet efter (EN 12897/SVGW)